



## DBM reparasjonsveiledning

<b>DBM reparasjonssett</b>	<b>Innhold:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Maling, hovedfarge/ - evt pyntefarge</li><li>- Patina</li><li>- Benkeplateolje</li><li>- Slipepute</li></ul>	<b>Du trenger i tillegg:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bomullsfiller</li><li>- Malepensel (ved store flater)</li><li>- Skumsvamp (ved store flater)</li><li>- God ventilasjon</li></ul>
<b>DBM vedlikeholdssett</b>	<b>Innhold:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Benkeplateolje</li><li>- Slipepute</li></ul>	<b>Du trenger i tillegg:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bomullsfiller</li><li>- Skumsvamp (ved store flater)</li><li>- God ventilasjon</li></ul>

## Fremgangsmåte

### Maling

Benytt maling for og evt å flekke på de småskader som har forekommet ved montering etc. Grunnfargene er mye lysere enn den opprinnelige møbelfargen og det er riktig. Det er den neste patineringsprosessen som fremlegger den riktige fargen. Så ikke fortvil om grunnfargen er spesiell. Merk: Vår maling er vannbasert og er ikke helsefarlig, brannfarlig eller selvantennelig.

### Mellomsliping

Når påført maling er tørr benytt så medfulgt slipepute og "matt" forsiktig ned den nye malingen slik at den blir glatt og uten skillemerker mot den opprinnelige malingen.

### Patina

Påfør så patina med en myk fille og masser/gni dette inn i malingen til fargen jevner seg til det opprinnelige området. Patinaen inneholder fargepigment som gjerne samler seg i bunnen på flasken. Rist derfor flasken meget godt så patinaen blandes riktig. Om fargen ikke blir mørk nok, vent 10 min og gjenta prosessen. Når fargen er lik den opprinnelige, la dette tørke og herde i ca 60 min. For å fjerne det "matte" utseendet poler godt med en bomullsfille til slutt. Ved større flater kan det benyttes voks eller matt lakk for å låse prosessen, samt for å få frem en bedre glød.


### Møbelolje

Under montering av ditt møbel/innredning kan det ha oppstått støv eller merker som gjør at benkeplaten har mistet sin glans. Har det forekommet små riper eller skader kan patina påføres for å få frem riktig farge igjen på de aktuelle ripene/skadene. (Se fremgangsmåte under \*Patina.) Slip lett over platen med fin-kornet mattepute for å fjerne skitt og evt flekker, samt for å gjøre flatene mer mottagelige for ny oljebehandling. Rengjør platen for støv og påfør et tynt lag med møbelolje. Denne strykes til jevnt med bomullsfille. La oljen trekke inn ca 60 min. Poler så rikelig med en myk bomullsfille for å oppnå en slitesterk glansfull overflate. Gjenta prosessen for ytterligere glans og styrke. Gjenta oljebehandling da du føler det er behov. Dette ser du ved at flatene begynner bli matte og skjoldete. (vi anbefaler 1-2 ganger pr år, men er avhengig av slitasje og bruk etc.)


### Vedlikehold

Se eget dokument eller våre hjemmesider under "vedlikehold" for renholds/ eller vedlikeholdsanvisninger.

- kontakt oss om du trenger ytterligere tips og råd.



**SIKKERHETSREGLER:**



VÆR OPPMERKSOM PÅ AT VÅR OLJE OG PATINA ER BRANNFARLIG OG MEGET SELVANTENNELIG.

-----

OPPEVARES GODT TILLUKKET OG UTILGJENGELIG FOR BARN.

GÅ ALDRI FRA BRUKTE FILLER! DESTRUER DISSE I LUKKET OVN STRAKS ETTER BRUK ELLER OPPBEVAR DEM I LUKKET METALLSPANN.

KAST ALDRI BRUKTE FILLER I SØPPELKURV.

UNNGÅ KONTAKT MED HUD OG ØYNE. VED ØYEKONTAKT SKYLL STRAKS MED RIKELIG VANN OG KONTAKT LEGE.